

% 300 verimlilik artışı ile geniş format dijital iş akışı için üstün teknoloji

Her ayrıntıyı yakalarken, verimlilik için dizayn edilen.




HD Ultra dünyanın en kaliteli geniş format görüntülerini sunar.

Tarama profesyonellerinin, reprografi departmanlarının, yüksek üretkenlikle çalışan arşiv takımlarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dizayn edilmiş, piyasadaki en hızlı geniş-format tarayıcıyı edinin.

Contex HD Ultra gelişmiş CCD teknolojisine sahiptir ve 48-bit renkli veri'nini tüm aralığını işleme yeteneği ile en doğru görüntüyü sağlayan tek geniş-format tarayıcıdır.

HD Ultra ile SnapScan içeren ödüllü Nextimage yazılımımızı tarama - iyileştirme - kaydetme için biraraya getirin.

Herbiri üç farklı konfigürasyonda olan 36 yada 42 inch genişlik arasında seçim yapın. Ergonomik standı, dokunmatik ekranı ve yazılımı ile eksiksiz bir ScanStation çözümü olarak kullanılabilir.



Yüksek üretkenlik ve eşsiz kalite için HD Ultra tarayıcılar.



Kalın orijinaleri otomatik kalınlık kontrol'ü (ATAC) ile tarayın



Kağıt besleme kılavuzları ile belgeleri destekleyin.



Kırılgan belgeleri korumak için kağıt basıncını kolayca ayarlayın



Contex HD Ultra üç yıl üst üste En İyi Geniş Format Tarayıcı olarak ödüllendirildi.

	HD Ultra i3610s	HD Ultra i4210s	HD Ultra i3650s	HD Ultra i4250s	HD Ultra i3690s	HD Ultra i4290s
Maksimum Tarama Genişliği	36 inch (914 mm)	42 inch (1067mm)	36 inch (914 mm)	42 inch (1067mm)	36 inch (914 mm)	42 inch (1067mm)
42 inch tarama genişliğine yükseltilebilir	°	•	°	•	°	•
Çalışma yüksekliği	36.3 / 37.3 / 38.3 inch (922 / 947 / 972 mm)					
Tarama Hızı2 (inch/sn) Tarama Hızı: 36-inch genişliğinde döküman taranırken	° = İçerir. ° = Yükseltilebilir					
200 dpi RGB Renk	-	-	-	4.0	-	8.0
4.0 inch/sn renk'e yükseltilebilir	°	•	°	•	°	•
8.0 inch/sn renk'e yükseltilebilir	°	•	°	•	°	•
200 dpi Gri / Mono	12.0	-	12.0	-	12.0	-
Verimlilik2 (döküman/saat) 60 dk. için yığın tarama. Kağıt yükleme ve çıkarma zamanını içerir. Tamamlanan taramalarda ölçülmüştür.						
Arch E-boyut, RGB Renkli, 200dpi	-	-	-	302	-	455
Arch E-boyut, Mono, 200dpi	620	-	620	-	620	-
A0-boyut, RGB Renkli, 200dpi	-	-	-	307	-	461
A0-boyut, Mono, 200dpi	642	-	642	-	642	-
Maksimum Medya Genişliği	44 inch (1120 mm)	-	44 inch (1120 mm)	-	44 inch (1120 mm)	-
Optik Çözünürlük	1200 dpi	-	1200 dpi	-	1200 dpi	-
Maksimum çözünürlük	9600 dpi	-	9600 dpi	-	9600 dpi	-
Toplam Piksel Sayısı	213600 piksel	-	213600 piksel	-	213600 piksel	-
CCD Kameraları	5 x 4 lineer renk CCD'ler (R,G,B ve Gri)	-	5 x 4 lineer renk CCD'ler (R,G,B ve Gri)	-	5 x 4 lineer renk CCD'ler (R,G,B ve Gri)	-
Maksimum Medya Kalınlığı	0.6 inch (15 mm)	-	0.6 inch (15 mm)	-	0.6 inch (15 mm)	-
İncelik-Doğruluk	0.1% +/- 1 piksel	-	0.1% +/- 1 piksel	-	0.1% +/- 1 piksel	-
Veri Çekme (renkli/mono)	- / 16-bit	-	48-bit / 16-bit	-	48-bit / 16-bit	-
Tam 48-bit Veri İşakışı3	°	-	48-bit / 48-bit / 48-bit / 48-bit	-	48-bit / 48-bit / 48-bit / 48-bit	-
Renk Alanı	Adobe RGB, Device RGB, RAW RGB, sRGB	-	Adobe RGB, Device RGB, RAW RGB, sRGB	-	Adobe RGB, Device RGB, RAW RGB, sRGB	-
xDTR ile USB	•	-	•	-	•	-
xDTR2 ile Gigabit Ethernet	•	-	•	-	•	-
Ağ İşakışı	Çekme/ltme	-	Çekme/ltme	-	Çekme/ltme	-
FlexDoc	•	-	•	-	•	-
FlexFeed	•	-	•	-	•	-
SnapSize	•	-	•	-	•	-
SmartShare	•	-	•	-	•	-
ALE (Geliştirilmiş Lens Hassasiyeti)	•	-	•	-	•	-
AccuColor	•	-	•	-	•	-
Energy Star uyumluluğu	•	-	•	-	•	-
Programlar4	AutoCAD®, Microstation™, ArcGISTM ve tüm diğer CAD, GIS ve diğer görüntü düzenleme / depolama uygulamaları					
Dosya Formatları5	TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2), JPEG2000 Extended(JPX), TIF-G3, TIF-G4, diğerleri					
Cihaz Sürücülere	32 and 64-bit Windows 8, Windows 7, XP ve Vista					
Nextimage TWAIN	EDM ve diğer görüntüleme programları ile kullanılması için 32-bit TWAIN uygulama sürücüsü içerir					
Güç gereksinimleri	100 – 240V, 60/50Hz, 80W					
Ağırlık ve Ölçüler	48 kg, GxAxY 52.8 x 18.7 x 7.9 inch (134 x 47.5 x 20 cm)					
Sertifikasyonlar / Uyumluluk	RoHS, cUL, CE, Customs Union, CCC, VCCI, KC, Ukr, ENERGY STAR sertifikalı					

1 Opsiyonel tarayıcı standı gerekir.

2 Tarama hızı bilgisayar konfigürasyonuna bağlıdır. Contex Intel Core Duo, Core 2 Duo, yada daha iyi işlemci, 2GB RAM, Hi-speed USB2 önerir. Hız testleri Nextimage software kullanılarak, Intel Core i5-2500 Quad işlemcili, 8GB RAM, Hi-speed USB2, 7200rpm HDD, Windows 7 64-bit Ultimate olan bilgisayarda yapılmıştır.

3 Bit derinliği : Veri Tutma / Tarayıcı işlemi / PC işlemi / Görüntü dosyası içindir. Opsiyonel 48-bit TIFF imajı yaratır.

4 Contex uygulamaları, CAD ve GIS uygulamalarında kullanılmak üzere endüstri standardı Raster dosya formatları yaratır.

5 Opsiyonel Nextimage yazılımı gerektirir.

Tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir ve sadece doğrudan sağlanan ürünün tanımlamak için kullanılır. Bunların kullanımı Contex A / S ve söz konusu markaların sahipleri arasında hiçbir şekilde herhangi bir ilişkiyi göstermez

HD Ultra tarayıcılar, yüksek kapasiteli dökümanlarla çalışan, büyük esneklik ve eşsiz performans gerektiren müşteriler içindir.

Contex Yetkili Dağıtıcısı

bnkgrup

BNK Dış Ticaret A.Ş.

Maslak Mh. Ahi Evran Cd.
AtaCenter İş Merkezi No:9/196
Sarıyer / İstanbul / Türkiye

T: +90 212 287 11 10
F: +90 212 287 11 22

satis@bnkgrup.com
servis@bnkgrup.com
siparis@bnkgrup.com
www.bnkgrup.com

Contex Head Office
Phone: +45 4814 1122
info@contex.com



ALE ile Contex CCD, 0.1% doğruluk hassasiyet sağlar.



Mümkün olan en iyi renkli tarama için çeşitli Contex teknolojisi



Gb Ethernet ve xDTR2 ile endüstrinin en hızlı bantgenişliği



Optimal ergonomik için yüksekliği ayarlanabilir stand.

Daha fazlası için contex.com



Profesyonel Renk sonuçları için X-Rite i1 Profileri

